

W-J11W-20TQ系列 (DN15-DN50)

青铜截止阀

产品功能及应用：

功 能：实现管路系统的开通和截断

应用区域：石油、化工、冶金、水处理等

产品特点：

- 工作行程小，启闭时间短
- 体积小，结构简单，制造和维修比较方便
- 密封性好，密封面间摩擦力小，寿命较长

工作原理：

依靠手轮驱动阀杆向下施加压力，阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

典型应用：

- 水厂及水源工程
- 环境保护
- 市政设施
- 电力及公用事业
- 建筑行业
- 石油、化工
- 钢铁、冶金
- 造纸行业

主要零件材质：

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	手轮	填料
材质	青铜	青铜	黄铜	铝合金	PTFE

外形尺寸：

连接尺寸：GB/T 7306.2

口径DN	L	H	A
15	52	72	Φ60
20	63	86	Φ65
25	76	95	Φ70
32	84	110	Φ78
40	98	124	Φ92
50	116	141	Φ103

安装使用说明：

- 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保产品的额定流量满足应用的要求
- 安装人员必须是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成
- 在安装结束后必须进行彻底地检查以确保安装无误；
- 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前必须对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前必须移去所有的过滤装置以确保管道通畅
- 建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道，待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上
- 注意该设备不要使用在介质含有较多油脂、矿物油等粘度较高或有腐蚀性的地方
- 使用符合标准的螺纹接头来连接



技术参数：

- 公称通径：DN15~DN50
- 公称压力：PN20
- 适用温度：0~170℃
- 适用介质：水、油、气
- 测试标准：GB/T 13927-2008

